



ANDROID 静态分析报告



迅 唔 • v1.3.9

分析日期: 2025-08-28 15:23:14

i应用概览

文件名称:	com.uixxpi.ercpqxo.apk
文件大小:	22.07MB
应用名称:	迅 唔
软件包名:	com.uixxpi.ercpqxo
主活动:	com.uixxpi.ercpqxo.MainActivity
版本号:	1.3.9
最小SDK:	21
目标SDK:	33
加固信息:	未加壳
开发框架:	Flutter
应用程序安全分数:	51/100 (中风险)
杀软检测:	恶意软件
MD5:	91a053337285f5dd50d4c2c88895b756
SHA1:	e23adad4b2aa0bd677053f9d3034e383852eb4ef
SHA256:	c978270576a87b389fac3b3e99b052cd2d1c87d6c39fc0eed50fd64f17258e7b

! 恶意软件家族情报

恶意家族	开通会员：查看恶意软件家族归属
描述信息	升级会员：解锁高级权限
C2服务器	升级会员：解锁高级权限
凭证数据	升级会员：解锁高级权限
关联情报	升级会员：解锁高级权限

分析结果严重性分布

 高危	 中危	 信息	 安全	 关注
1	10	2	1	0

四大组件导出状态统计

Activity组件：4个，其中export的有：0个
Service组件：3个，其中export的有：0个
Receiver组件：2个，其中export的有：2个
Provider组件：2个，其中export的有：0个

应用签名证书信息

APK已签名
v1 签名: False
v2 签名: True
v3 签名: True
v4 签名: None
主题: CN=Mfv8, OU=v2c8o1610497362330724, O=R59kn1610497362332797, L=rUx3uBP, ST=Xl7we3Rh, C=JK
签名算法: rsassa_pkcs1v15
有效期自: 2025-08-25 04:11:14+00:00
有效期至: 2026-08-26 04:11:14+00:00
发行人: CN=Mfv8, OU=v2c8o1610497362330724, O=R59kn1610497362332797, L=rUx3uBP, ST=Xl7we3Rh, C=JK
序列号: 0x212a4dede1d415ea
哈希算法: sha512
证书MD5: ab76c5f8df2b432769cfa97c9d67db54
证书SHA1: b66fc44604c72cb6ff3e79b7b58e9c7b3e74762c
证书SHA256: 27986d11d10d1b76b922534a5291cb9e1c73a7b7d2fe6e2ab6098db442771a
证书SHA512: 68fd3f5c2fc944ce2dabea97e7bddd90bf9169e267aach3b870de5ccca361c1165eadd30b479e665d95b6ec88f98ee9f6be8b1421018e4bfd6bf73448309137b

公钥算法: rsa
密钥长度: 4096
指纹: a9ec375e1af75d680040be9806d5acr450f8ef0fc1729d6dc73cc08cbd9b6e31
共检测到 1 个唯一证书

权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	文件列表访问权限	Android11新增权限，读取本地文件，如简历，聊天图片。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行时权限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS	普通	使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS 的权限	应用程序必须拥有权限才能使用 Settings.ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS。

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取SD卡内容	允许应用程序从SD卡读取信息。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台Service	Android 9.0以上允许常规应用程序使用 Service.startForeground，用于podcast播放（推送悬浮播放、锁屏播放）
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	获取录音权限	允许应用程序获取录音权限。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	普通	开机自启	允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间，而且如果应用程序一直运行，会降低手机的整体使用。
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	弹窗	允许应用程序弹窗。恶意程序可以接管手机的整个屏幕。
com.uixxpi.ercpqxo.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频，且允许应用程序收集相机在任何时候拍摄的图像。

可浏览 Activity 组件分析

ACTIVITY	INTENT
com.uixxpi.ercpqxo.MainActivity	Schemes: 迅唔://,

网络通信安全风险

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 0 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。

Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 4 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用已启用明文网络流量 [android:usesCleartextTraffic=true]	警告	应用允许明文网络流量（如 HTTP、FTP 协议、DownloadManager、Media Player 等）。API 级别 27 及以下默认启用，28 及以上默认禁用。明文流量缺乏机密性、完整性和真实性保护，攻击者可窃听或篡改传输数据。建议关闭明文流量，仅使用加密协议。
2	Broadcast Receiver (com.uxixpi.ercpqxo.BootReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
3	Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallerReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
4	高优先级 Intent (1000) - {1} 个命中 [android:priority]	警告	通过设置较高的 Intent 优先级，应用可覆盖其他请求，可能导致安全风险。

代码安全漏洞检测

高危: 1 | 警告: 5 | 信息: 2 | 安全: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3	升级会员：解锁高级权限
2	此应用程序将数据复制到剪贴板,敏感数据不应复制到剪贴板,因为其他应用程序可以访问它	信息	OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-10	升级会员：解锁高级权限
3	应用程序可以读取/写入外部存储器,任何应用程序都可以读取写入外部存储器等的的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限
4	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6	升级会员：解锁高级权限

5	SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员：解锁高级权限
6	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写进临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限
7	应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当（'SQL注入'） OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员：解锁高级权限
8	应用程序使用带PKCS5/PKCS7填充的加密模式CBC。此配置容易受到填充oracle攻击。	高危	CWE: CWE-649: 依赖于混淆或加密安全相关输入而不进行完整检查 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-3	升级会员：解锁高级权限

🚩 Native 库安全加固检测

序号	动态库	NX(堆栈禁止执行)	PIE	STACK C ANARY(栈保护)	RELRO	R P A T H (指定 S O 搜索路径)	RUNPATH (指定SO搜索路径)	FORTIFY(常用函数加强检查)	S Y M B O L S S T R I P P E D (裁剪符号表)
1	arm64-v8a/libapp.so	True info 二进制文件设置了 NX 位。这标志着内存页面不可执行，这防止了攻击者执行的 shellcode 不可执行。	动态共享对象 (DSO) info 共享库是使用 -fPIE 标志构建的，该标志启用与地址无关的函数。这使得面向返回的编程 (ROP) 攻击更难可靠地执行。	True info 这个二进制文件在栈上添加了一个栈哨兵，以便在发生溢出返回地址的栈缓冲区覆盖。这样可以通过在函数返回之前验证栈哨兵的完整性来检测溢出。	Not Applicable info RELRO 检查不适用于 Flutter/Dart 二进制文件	None info 二进制文件没有设置运行时的搜索路径或 R P A T H	None info 二进制文件没有设置 RUNPATH	False info 二进制文件没有任何加固函数。加固函数提供了针对 glibc 的常见不安全函数（如 strcpy, gets 等）的缓冲区溢出检查。使用编译选项 -D_FORTIFY_SOURCE=2 来加固函数。这个检查对于 Dart/Flutter 库不适用	True info 符号被剥离

2	arm64-v8a/librustdesk.so	True info 二进制文件设置了 NX 位。这标志着内存页面不可执行，使得攻击者注入的 shellcode 不可执行。	动态共享对象 (DSO) info 共享库是使用 -fPIC 标志构建的，该标志启用与地址无关的代码。这使得面向返回的编程 (ROP) 攻击更难可靠地执行。	True info 这个二进制文件在栈上添加了一个栈哨兵值，以便它会被溢出返回地址的栈缓冲区覆盖。这样可以通过在函数返回之前验证栈哨兵的完整性来检测溢出	Full RELRO info 此共享对象已完全启用 RELRO。RELRO 确保 GOT 不会在易受攻击的 ELF 二进制文件中被覆盖。在完整 RELRO 中，整个 GOT (.got 和 .got.plt 两者) 被标记为只读。	No info 二进制文件没有设置运行时搜索路径或 RUNPATH	\$ORIGIN/././././././././rustup/toolchains/1.75-x86_64-unknown-linux-gnu/lib/rustlib/aarch64-linux-android/lib high 二进制文件设置了 RUNPATH。在某些情况下，攻击者可以滥用这个特性或者修改环境变量来运行任意的库，从而实现代码执行和权限提升。库应该设置 RUNPATH 的唯一时间是当它链接到同一个包中的私有库时。移除编译选项 -enable-new-libs, rpath 来移除 RUNPATH	True info 二进制文件有以下加固函数: ['__memcpy_chk', '__memset_chk', '__vsnprintf_chk', '__strchr_chk', '__strcpy_chk', '__strlen_chk', '__read_chk']	True info 符号被剥离
---	--------------------------	---	---	--	--	--	--	---	-------------------------------

应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00028	从assets目录中读取文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00161	对可访问性节点信息执行可访问性服务操作	无障碍服务	升级会员：解锁高级权限
00173	获取 AccessibilityNodeInfo 屏幕中的边界并执行操作	无障碍服务	升级会员：解锁高级权限
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令网络	升级会员：解锁高级权限
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令网络	升级会员：解锁高级权限
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	升级会员：解锁高级权限
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络命令	升级会员：解锁高级权限
00094	连接到 URL 并从中读取数据	命令网络	升级会员：解锁高级权限
00108	从给定的 URL 读取输入流	网络命令	升级会员：解锁高级权限

00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员：解锁高级权限
00147	获取当前位置的时间	信息收集 位置	升级会员：解锁高级权限
00075	获取设备的位置	信息收集 位置	升级会员：解锁高级权限
00115	获取设备的最后已知位置	信息收集 位置	升级会员：解锁高级权限
00209	从最新渲染图像中获取像素	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00210	将最新渲染图像中的像素复制到位图中	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	升级会员：解锁高级权限
00029	动态初始化类对象	反射	升级会员：解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00056	修改语音音量	控制	升级会员：解锁高级权限
00183	获取当前相机参数并更改设置	相机	升级会员：解锁高级权限
00012	读取数据并放入缓冲流	文件	升级会员：解锁高级权限
00132	查询ISO国家代码	电话服务 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限

敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	5/30	android.permission.RECORD_AUDIO android.permission.WAKE_LOCK android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW android.permission.CAMERA
其它常用权限	6/46	android.permission.REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.INTERNET android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.FOREGROUND_SERVICE

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

🔍 恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
docs.flutter.dev	安全	否	IP地址: 199.36.158.100 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 山景城 纬度: 37.386051 经度: -122.083847 查看: Google 地图
dashif.org	安全	否	IP地址: 185.199.110.153 国家: 美国 地区: 宾夕法尼亚 城市: 加利福尼亚 纬度: 40.065647 经度: -79.891724 查看: Google 地图
rustdesk.com	安全	否	IP地址: 3.169.183.86 国家: 新加坡 地区: 新加坡 城市: 新加坡 纬度: 1.289987 经度: 103.850281 查看: Google 地图
aomedia.org	安全	否	IP地址: 185.199.110.153 国家: 美国 地区: 宾夕法尼亚 城市: 加利福尼亚 纬度: 40.065647 经度: -79.891724 查看: Google 地图
default.url	安全	否	No Geolocation information available.
journeyapps.com	安全	否	IP地址: 3.169.183.86 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图
tjylogin.dgchyrzs9.com	安全	是	IP地址: 221.228.32.13 国家: 中国 地区: 中国江苏 城市: 南京 纬度: 32.060255 经度: 118.796877 查看: 高德地图

docs.rs	安全	否	IP地址: 18.155.192.74 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774929 经度: -122.419418 查看: Google 地图
---------	----	---	---

🌐 URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
https://default.url	w1/n0.java
https://docs.flutter.dev/deployment/android#what-are-the-supported-target-architectures	p6/d.java
- http://dashif.org/guidelines/trickmode - file:dvb-dash: - http://dashif.org/guidelines/thumbnail_tile - http://dashif.org/guidelines/last-segment-number - data:cs:audiopurposecs:2007 - http://dashif.org/thumbnail_tile	y2/d.java
- https://aomedia.org/emsg/id3 - https://developer.apple.com/streaming/emsg-id3	m2/d.java
- https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded - https://journeyapps.com/	自研引擎-S
- https://rustdesk.com/docs/en/rustdesk - https://github.com/rustdesk/rustdesk/wiki/headless-linux-supportenc_idkey_confirmedkeys_confirmedconfigstruct - https://docs.rs/getrandom#nodejs-es-module-support/dev/urandom - https://rustdesk.com/docs/en/manual/linux/#x11-requiredinput-2fa-e-input-passworddo - https://rustdesk.com/docs/en/manual/linux/#x11-requiredrustdesk - http://tjylogin.dgchyrzs9.com:10500/appinfo.aspx?s=rustdesk.com/api/audit/content-typewrong - https://aomedia.org/emsg/id3 - http://errorsamplerateinvalid 154.91.82.19	lib/arm64-v8a/librustdesk.so

📦 第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
Flutter	Google	Flutter 是谷歌的移动 UI 框架，可以快速在 iOS 和 Android 上构建高质量的原生用户界面。

C++ 共享库	Android	在 Android 应用中运行原生代码。
ZXing Android Embedded	JourneyApps	Barcode scanning library for Android, using ZXing for decoding.
Jetpack App Startup	Google	App Startup 库提供了一种直接，高效的方法来在应用程序启动时初始化组件。库开发人员 and 应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。
Jetpack ProfileInstaller	Google	让库能够提前预填充要由 ART 读取的编译轨迹。

🔑 敏感凭证泄露检测

可能的密钥
凭证信息=> "app_id" : "kIa2DZqfW4gk5gvt"
"library_zxingandroidembedded_authorWebsite" : "https://journeyapps.com/"
"library_zxingandroidembedded_author" : "JourneyApps"
edef8ba9-79d6-4ace-a3c8-27dcd51d21ed
16a09e667f3bcc908b2fb1366ea957d3e3adec17512775099da2f590b0667322a

免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成