



ANDROID 静态分析报告



约伴 • v28.00.24

分析日期: 2025-08-28 00:18:50

i应用概览

文件名称:	yuebanB5P7fL-d07b4b9d76553aef86c5369479809c32.APK
文件大小:	24.64MB
应用名称:	约伴
软件包名:	lu.A137g3qM.Ae3309BV
主活动:	.main
版本号:	28.00.24
最小SDK:	22
目标SDK:	31
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	45/100 (中风险)
杀软检测:	AI评估: 可能有安全隐患
MD5:	f0bd92539e5d12848ca77b3c48763663
SHA1:	3b047c138987f636a43b5ete1cb84f733b024769
SHA256:	e0eed73b60313611207b7c97aef988eb637630e98f4c608ebfa6ad9dfd3b5237

📊 分析结果严重性分析

🚨 高危	⚠️ 中危	ℹ️ 信息	✅ 安全	🔍 关注
2	3	1	1	0

📦 四大组件导出状态统计

Activity组件: 15个, 其中export的有: 0个
Service组件: 0个, 其中export的有: 0个
Receiver组件: 0个, 其中export的有: 0个
Provider组件: 2个, 其中export的有: 0个

应用签名证书信息

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: True

v4 签名: False

主题: C=0AjpkWqJEoFtvsvy, ST=jUBrMBXahP7mPajl, L=uAp8mse55wsFbf6e, O=zis1756311338113, OU=JKtd31756311338113, CN=6j91756311338113

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2025-08-27 16:15:38+00:00

有效期至: 2075-08-27 16:15:38+00:00

发行人: C=0AjpkWqJEoFtvsvy, ST=jUBrMBXahP7mPajl, L=uAp8mse55wsFbf6e, O=zis1756311338113, OU=JKtd31756311338113, CN=6j91756311338113

序列号: 0x460a83faa7ea18fc

哈希算法: sha256

证书MD5: 1bc6501bc5de9bfcc37aaf2f3104d6b3

证书SHA1: c05c13ab4a0fe1240b097dcca7bd694eff1133a0

证书SHA256: 9fb62059f1d3ce79867fe274811f3b3e31c311c6c1f6d86a5017da1f0fedd18d

证书SHA512: 79909b2303ac1e1ad4e5b45ba695dbcc39ea2f5f0a2b4e0f85d894b5928677efaea8370ca1df771094f92c7b1dc6fb7c5ea765cfb8e8eef021ab11f2dbc49f92

公钥算法: rsa

密钥长度: 2048

指纹: 1caefddc776ba51d1aab2aa00da12b6c8586e0929ea3161aef61aead60e4765f

共检测到 1 个唯一证书

权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取手机状态和标识	允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号，是否正在通话，以及对方的号码等。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	获取精确位置	通过GPS芯片接收卫星的定位信息，定位精度达10米以内。恶意程序可以用它来确定您所在的位置。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取SD卡内容	允许应用程序从SD卡读取信息。
android.permission.READ_CALL_LOG	危险	读取通话记录	允许应用程序读取用户的通话记录
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人信息	允允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可借此将您的数据发送给其他人。
android.permission.READ_SMS	危险	读取短信	允许应用程序读取您的手机或 SIM 卡中存储的短信。恶意应用程序可借此读取您的机密信息。
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	普通	获取已安装应用程序列表	Android 11引入与包可见性相关的权限，允许查询设备上的任何普通应用程序，而不考虑清单声明。
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	弹窗	允许应用程序弹窗。恶意程序可以接管手机的整个屏幕。

android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY	普通	标记访问通知策略的权限	对希望访问通知政策的应用程序的标记许可。
---	----	-------------	----------------------

🔒 网络通信安全风险分析

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

📜 证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 1 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。

🔍 Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 1 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用已配置网络安全策略 [android:networkSecurityConfig=@7F120001]	信息	网络安全配置允许应用通过声明式配置文件自定义网络安全策略，无需修改代码。可针对特定域名或应用范围进行灵活配置。
2	应用数据存在泄露风险 未设置[android:allowBackup]标志	警告	建议将 [android:allowBackup] 显式设置为 false。默认值为 true，允许通过 adb 工具备份应用数据，存在数据泄露风险。

🔗 代码安全漏洞检测

高危: 2 | 警告: 2 | 信息: 1 | 安全: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3	升级会员：解锁高级权限
2	应用程序可以读取/写入外部存储器，任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限

3	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6	升级会员：解锁高级权限
4	启用了调试配置。生产版本不能是可调试的	高危	CWE: CWE-919: 移动应用程序中的弱点 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-2	升级会员：解锁高级权限
5	不安全的Web视图实现。Web视图忽略SSL证书错误并接受任何SSL证书。此应用程序易受MITM攻击	高危	CWE: CWE-295: 证书验证不恰当 OWASP Top 10: M3: Insecure Communication OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3	升级会员：解锁高级权限

🚩 Native 库安全加固检测

序号	动态库	PLT/堆栈 (禁止执行)	PIE	STACK CANARY (栈保护)	RELRO	RP ATH (指定 SO 搜索 路径)	R UN P A T H (指定 S O 搜索 路径)	FORTIFY (常用 函数加 强检查)	S Y M B O L S T R I P P E D (裁 剪 符 号 表)
----	-----	------------------	-----	-----------------------	-------	-------------------------------------	---	-------------------------------	---

1	arm64-v8a/libdftfgdgfygyegfyg.uhdwguydgsydgwedgdgg.so	True info 二进制文件设置了 NX 位。这标志着内存页面不可执行，使得攻击者注入的 shellcode 不可执行。	动态共享对象 (DSO) info 共享库是使用 -fPIC 标志构建的，该标志启用与地址无关的代码。这使得面向返回的编程 (ROP) 攻击更难可靠地执行。	True info 这个二进制文件在栈上添加了一个栈哨兵值，以便它不会被溢出返回地址的栈缓冲区覆盖。这样可以通过在函数返回之前验证栈哨兵的完整性来检测溢出	Full RELRO info 此共享对象已完全启用 RELRO。RELRO 确保 GOT 不会在易受攻击的 ELF 二进制文件中被覆盖。在完整 RELRO 中，整个 GOT (.got 和 .got.plt 两者) 被标记为只读。	No ne info 二进制文件没有设置运行时搜索路径或 RPATH	No ne info 二进制文件没有设置 RUNPATH	True info 二进制文件有以下加固函数: ['__strncpy_chk']	True info 符号被剥离
2	arm64-v8a/libdgyeggfygyefgxcfgy.abbbbbbbydyhyd.so	True info 二进制文件设置了 NX 位。这标志着内存页面不可执行，使得攻击者注入的 shellcode 不可执行。	动态共享对象 (DSO) info 共享库是使用 -fPIC 标志构建的，该标志启用与地址无关的代码。这使得面向返回的编程 (ROP) 攻击更难可靠地执行。	True info 这个二进制文件在栈上添加了一个栈哨兵值，以便它不会被溢出返回地址的栈缓冲区覆盖。这样可以通过在函数返回之前验证栈哨兵的完整性来检测溢出	Full RELRO info 此共享对象已完全启用 RELRO。RELRO 确保 GOT 不会在易受攻击的 ELF 二进制文件中被覆盖。在完整 RELRO 中，整个 GOT (.got 和 .got.plt 两者) 被标记为只读。	No ne info 二进制文件没有设置运行时搜索路径或 RPATH	No ne info 二进制文件没有设置 RUNPATH	True info 二进制文件有以下加固函数: ['__memcpy_chk', '__strlen_chk', '__vsprintf_chk']	True info 符号被剥离

应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00147	获取当前位置的时间	信息收集 位置	升级会员：解锁高级权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员：解锁高级权限

00121	创建目录	文件命令	升级会员：解锁高级权限
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	升级会员：解锁高级权限
00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员：解锁高级权限
00075	获取设备的位置	信息收集位置	升级会员：解锁高级权限
00035	查询已安装的包列表	反射	升级会员：解锁高级权限
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令网络	升级会员：解锁高级权限
00151	通过互联网发送电话号码	手机隐私	升级会员：解锁高级权限
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	升级会员：解锁高级权限
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络命令	升级会员：解锁高级权限
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	升级会员：解锁高级权限
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00005	获取文件的绝对路径并将其放入 JSON 对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00009	将游标中的数据放入JSON对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00192	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限

敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	5/30	android.permission.READ_PHONE_STATE android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION android.permission.READ_CALL_LOG android.permission.READ_CONTACTS android.permission.READ_SMS android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW
其它常用权限	4/46	android.permission.INTERNET android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE android.permission.ACCESS_NOTIFICATION_POLICY

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
• https://github.com/kongzue/dialogx/wiki	com/kongzue/dialogx/DialogX.java
• https://github.com/kongzue/dialogx	com/kongzue/dialogx/impl/ActivityLife cycleImpl.java
• https://github.com/kongzue/dialogx	com/kongzue/dialogx/interfaces/Base Dialog.java
• 127.0.0.1	lib/arm64-v8a/libdmgdgygygyg.uh dwguygsgdwedgdgg.so

第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
android-gif-drawable	koral--	android-gif-drawable 是在 Android 上显示动画 GIF 的绘制库。
File Provider	Android	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类，它通过创建 content://Uri 代替 file:///Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
Jetpack App Startup	Google	App Startup 库提供了一种直接，高效的方法来在应用程序启动时初始化组件。库开发人员和应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义并共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短启动时间。
Jetpack Media	Google	与其他应用共享媒体内容和控件。已被 media2 取代。

免责声明及风险提示

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成